



スタンダード チタンベース技工指示書

FAX : 03-5610-3681

太枠内は必須項目です

● ご依頼日 年 月 日

フリガナ 患者様名		様 性別(男・女)年齢(才)	
請求先	納品先	□の欄に☑を付けてください。(請求先に☑が無い場合は、納品先に請求させていただきます)	
□	□	歯科医院名	担当 様
		住所 〒	
		TEL : FAX :	
□	□	技工所名	担当 様
		住所 〒	
		TEL : FAX :	

● 部位 (インプラント埋入部位に○を付け、□の中にプラットフォームの径を記入してください)

□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
8 7 6 5 4 3 2 1	1 2 3 4 5 6 7 8
□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □

記入例 :

□ □ □ □ □ □ □ □	□ □ □ □ □ □ □ □
8 7 ⑥ 5 4 ③ 2 1	1 ② 3 4 5 ⑥ 7 8

ご注文について

- ※ 当日発送受付時間：月～金曜日9:00～16:00、土曜日9:00～15:00(日・祝日を除く)
- ※ 注文受付時間内のご注文は当日発送いたします。時間外のご注文は翌営業日の発送となります。
- ※ 納期に関しましては、地域・天候・交通事情等によりご希望に添えない場合があります。
- ※ 返品および交換はできません。

受託歯科技工所 1 : Dental Technology Institute (DTI東京) 〒130-0014 東京都墨田区亀沢4-9-4-101
 TEL : 03-5610-3680 FAX : 03-5610-3681 e-mail : dti@hakuho-d.com
 受託歯科技工所 2 : S.P.D.L (S P Dental Laboratory) ミリングセンター
 受託歯科技工所 3 : P.D.L (P Dental Laboratory) ミリングセンター

● 設計 (□の欄に☑印をお付けください) 【技工物:SGチタンベース/金属材料:チタン合金 TI-6AL-4V(64チタン) 承認番号 222AIBZX00037000】

STARGATE	Universal Abutment	□ 4.8
BIOHORIZONS	Internal	□ 3.0 □ 3.5 □ 4.5 □ 5.7 ノンエンゲージ □ 3.5 □ 4.5
	Tissue Level	□ 3.5 □ 4.5 □ 5.7
camlog	camlog	□ 3.3 □ 3.8 □ 4.3 □ 5.0 ノンエンゲージ □ 3.3 □ 3.8 □ 4.3 □ 5.0
	ASTRA TECH Osseo Speed	□ Aqua 3.5/4.0 □ Lilac 4.5/5.0 ノンエンゲージ □ Aqua 3.5/4.0 □ Lilac 4.5/5.0 □ Uni20° □ Uni 45°
ASTRA TECH EV		□ 3.6 □ 4.2 □ 4.8 □ 5.4
FRIALIT / XiVE		□ 3.8 □ 4.5 □ 5.5
KYOCERA	POI-EX	□ 3.7 □ 4.2 □ 4.7
Nobel Biocare	Nobel Replace	□ NP 3.5 □ RP 4.3 □ WP 5.0 ノンエンゲージ □ NP 3.5 □ RP 4.3 □ WP 5.0
	Nobel Active Tapered CC / Parallel CC	□ NP 3.5 □ RP 3.9 ノンエンゲージ □ NP 3.5 □ RP 3.9
	Branemark	□ NP 3.5 □ RP 4.1 □ WP 5.1 ノンエンゲージ □ NP 3.5 □ RP 4.1 □ WP 5.1
	Multi-unit Abutment	□ 4.8
straumann	Bone Level	□ NC3.3 □ RC 4.1&4.8 ノンエンゲージ □ NC3.3 □ RC 4.1&4.8
	Tissue Level	□ RN 4.8 □ WN 6.5 ノンエンゲージ □ RN 4.8
	SRA	□ D 3.5 □ D 4.6
Zimmer Biomet	Spline	□ 3.25 <small>ショートタイプ</small> □ 3.25 □ 3.75&4.0 □ 5.0 ノンエンゲージ □ 3.25 □ 3.75&4.0 □ 5.0
	Tapered Screw-Vent & Screw-Vent Trabecular Metal	□ 3.5 □ 4.5 □ 5.7 ノンエンゲージ □ 3.5 □ 4.5
	Tapered SwissPlus & SwissPlus	□ 3.8 □ 4.8
その他	Tapered Abutment	□ 4.5
	{ システム }	{ 径タイプ }